

Cucine a legna

Versatili ed eleganti, rivestite in lamiera di acciaio verniciata o in ceramica, consentono di cuocere i cibi sia sui fuochi che al forno, riscaldare e arredare la casa rievocando un ambiente domestico di tradizione con un linguaggio rassicurante e senza tempo.

Le caratteristiche principali delle cucine a legna ANSELMO COLA sono:

- Porta fuoco in ghisa e vetro ceramico autopulente;
- Porta forno in ghisa con vetro ceramico e termometro integrato;
- Camera di combustione rivestita con pannelli in cordierite per ottenere alti rendimenti e basse emissioni;
- Forno in acciaio inox pressopiegato ed estraibile frontalmente;
- Cassettone estraibile porta oggetti;
- Piano cottura in ghisa levigata/smaltata con cerchi concentrici e scarico fumi verticale integrato;
- Predisposizione per vaschetta acqua calda su piano cottura;
- Regolazione manuale aria primaria e secondaria;
- Corrimano continuo sui tre lati senza giunzioni;
- Cassetto cenere estraibile;
- Finiture cromate;
- Semplice manutenzione e pulizia delle parti interne alla camera di combustione;
- Pannello a parete con inserti in ceramica (optional);
- Cappa non aspirante con inserti in ceramica (optional);
- Attacco tubo scarico fumi posteriore (optional).

emissioni polveri: 11,2 mg/m³
 rendimento max: 80,17 %
 potenza introdotta: 10,89 kW
 volume riscaldabile*: 249 m³

MINI HELENA RUSTIC



Potenza introdotta	kW	10,89
Potenza termica nominale	kW	8,73
Potenza termica all'aria	kW	8,73
Rendimento termico	%	80,17
Emissione CO 13% O2	%	0,09
Emissione polveri PP al 13% O2	mg/m ³	11,2
Temperatura uscita fumi alla	°C	221,6
Tiraggio canna fumaria	Pa	10 - 14
Diametro scarico fumi	mm	150
Dimensioni d'ingombro (L-H-P) (con corrimano)	mm	870 - 866 - 562
Dimensioni d'ingombro (L-H-P) (senza corrimano)	mm	755 - 850 - 504
Dimensioni piastra radiante di cottura (L-P)	mm	755 - 504
Dimensioni bocca fuoco (L-H)	mm	237 - 210
Dimensioni camera combustione (L-H-P)	mm	255 - 400 - 379
Dimensioni forno a legna (L-H-P)	mm	245 - 265 - 420
Peso	kg	144
Volume max riscaldabile*	m ³	249
Distanza minima di sicurezza (retro-fianco Dx/Sx-pavimento)	mm	400 - 300 - 0



BIANCO



BORDEAUX



NERO

MINI HELENA

emissioni polveri: 11,2 mg/m³
 rendimento max: 80,17 %
 potenza introdotta: 10,89 kW
 volume riscaldabile*: 249 m³



Potenza introdotta	kW	10,89
Potenza termica nominale	kW	8,73
Potenza termica all'aria	kW	8,73
Rendimento termico	%	80,17
Emissione CO 13% O2	%	0,09
Emissione polveri PP al 13% O2	mg/m ³	11,2
Temperatura uscita fumi alla	°C	221,6
Tiraggio canna fumaria	Pa	10 - 14
Diametro scarico fumi	mm	150
Dimensioni d'ingombro (L-H-P) (con corrimano)	mm	870 - 865 - 562
Dimensioni d'ingombro (L-H-P) (senza corrimano)	mm	755 - 850 - 504
Dimensioni piastra radiante di cottura (L-P)	mm	755 - 504
Dimensioni bocca fuoco (L-H)	mm	237 - 210
Dimensioni camera combustione (L-H-P)	mm	255 - 400 - 379
Dimensioni forno a legna (L-H-P)	mm	245 - 265 - 420
Peso	kg	144
Volume max riscaldabile*	m ³	249
Distanza minima di sicurezza (retro-fianco Dx/Sx-pavimento)	mm	400 - 300 - 0



BIANCO

BORDEAUX



NERO

CE EN12815 15a B-VG BlmSchV2



emissioni polveri: 11,2 mg/m³
 rendimento max: 80,17 %
 potenza introdotta: 10,89 kW
 volume riscaldabile*: 249 m³

HELENA RUSTIC



Potenza introdotta	kW	10,89
Potenza termica nominale	kW	8,73
Potenza termica all'aria	kW	8,73
Rendimento termico	%	80,17
Emissione CO 13% O2	%	0,09
Emissione polveri PP al 13% O2	mg/m ³	11,2
Temperatura uscita fumi alla	°C	221,6
Tiraggio canna fumaria	Pa	10 - 14
Diametro scarico fumi	mm	150
Dimensioni d'ingombro (L-H-P) (con corrimano)	mm	1020 - 865 - 655
Dimensioni d'ingombro (L-H-P) (senza corrimano)	mm	906 - 850 - 600
Dimensioni piastra radiante di cottura (L-P)	mm	906 - 600
Dimensioni bocca fuoco (L-H)	mm	237 - 210
Dimensioni camera combustione (L-H-P)	mm	255 - 400 - 379
Dimensioni forno a legna (L-H-P)	mm	340 - 265 - 470
Peso	kg	174
Volume max riscaldabile*	m ³	249
Distanza minima di sicurezza (retro-fianco Dx/Sx-pavimento)	mm	400 - 300 - 0



BIANCO

BORDEAUX



NERO

HELENA

emissioni polveri: 11,2 mg/m³
 rendimento max: 80,17 %
 potenza introdotta: 10,89 kW
 volume riscaldabile*: 249 m³



Potenza introdotta	kW	10,89
Potenza termica nominale	kW	8,73
Potenza termica all'aria	kW	8,73
Rendimento termico	%	80,17
Emissione CO 13% O2	%	0,09
Emissione polveri PP al 13% O2	mg/m ³	11,2
Temperatura uscita fumi alla	°C	221,6
Tiraggio canna fumaria	Pa	10 - 14
Diametro scarico fumi	mm	150
Dimensioni d'ingombro (L-H-P) (con corrimano)	mm	1020 - 865 - 656
Dimensioni d'ingombro (L-H-P) (senza corrimano)	mm	906 - 850 - 600
Dimensioni piastra radiante di cottura (L-P)	mm	906 - 600
Dimensioni bocca fuoco (L-H)	mm	237 - 210
Dimensioni camera combustione (L-H-P)	mm	255 - 400 - 379
Dimensioni forno a legna (L-H-P)	mm	340 - 265 - 470
Peso	kg	174
Volume max riscaldabile*	m ³	249
Distanza minima di sicurezza (retro-fianco Dx/Sx-pavimento)	mm	400 - 300 - 0



BIANCO

BORDEAUX



NERO

CE EN12815 15a B-VG BlmSchV2



emissioni polveri: 11,2 mg/m³
 rendimento max: 80,17 %
 potenza introdotta: 10,89 kW
 volume riscaldabile*: 249 m³

HELENA DELUXE



Potenza introdotta	kW	10,89
Potenza termica nominale	kW	8,73
Potenza termica all'aria	kW	8,73
Rendimento termico	%	80,17
Emissione CO 13% O2	%	0,09
Emissione polveri PP al 13% O2	mg/m ³	11,2
Temperatura uscita fumi alla	°C	221,6
Tiraggio canna fumaria	Pa	10 - 14
Diametro scarico fumi	mm	150
Dimensioni d'ingombro (L-H-P) (con corrimano)	mm	1020 - 865 - 655
Dimensioni d'ingombro (L-H-P) (senza corrimano)	mm	906 - 850 - 600
Dimensioni piastra radiante di cottura (L-P)	mm	906 - 600
Dimensioni bocca fuoco (L-H)	mm	237 - 210
Dimensioni camera combustione (L-H-P)	mm	255 - 400 - 379
Dimensioni forno a legna (L-H-P)	mm	340 - 265 - 470
Peso	kg	193
Volume max riscaldabile*	m ³	249
Distanza minima di sicurezza (retro-fianco Dx/Sx-pavimento)	mm	400 - 300 - 0



BIANCO



BORDEAUX



NERO

Termo cucine a legna

Versatili ed eleganti, rivestite in lamiera di acciaio verniciata o in ceramica, consentono di cuocere i cibi sia sui fuochi che al forno, riscaldare la casa collegando la termocucina all'impianto di riscaldamento, produrre acqua calda sanitaria, arredare la casa rievocando un ambiente domestico di tradizione con un linguaggio rassicurante e senza tempo.

Le caratteristiche principali delle termocucine a legna ANSELMO COLA sono:

- Porta fuoco in ghisa e vetro ceramico autopulente;
- Porta forno in ghisa con vetro ceramico e termometro integrato;
- Termocamera con ampia superficie di scambio termico;
- Forno in acciaio inox pressopiegato ed estraibile frontalmente;
- Piano cottura in ghisa levigata/smaltata con cerchi concentrici e scarico fumi verticale integrato;
- Predisposizione per vaschetta acqua calda su piano cottura;
- Termostato automatico regolazione aria primaria;
- Corrimano continuo sui tre lati senza giunzioni;
- Cassetto cenere estraibile;
- Finiture cromate;
- Serpentina di sicurezza collocata all'interno della termocamera di combustione;
- Semplice manutenzione e pulizia delle parti interne alla camera di combustione;
- Pannello a parete con inserti in ceramica (optional);
- Cappa non aspirante con inserti in ceramica (optional);
- Attacco tubo scarico fumi posteriore (optional).

emissioni polveri: 20,7 mg/m³
 rendimento max: 88,72 %
 potenza introdotta: 14,71 kW
 volume riscaldabile*: 214 m³

TERMO HELENA RUSTIC



Potenza termica introdotta	kW	14,71
Potenza termica nominale	kW	13,05
Potenza termica all'acqua	kW	7,49
Potenza termica all'aria	kW	5,55
Rendimento termico	%	88,72
Consumo orario	kg/h	3,48
Emissione CO al 13% O ₂	%	0,119
Emissione polveri PP al 13% O ₂	mg/m ³	20,7
Capacità acqua termocamera	l	20
Temperatura uscita fumi	°C	162,5
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 14
Diametro tubo scarico fumi	mm	150
Dimensioni d'ingombro (L-H-P) (con corrimano)	mm	1020 - 865 - 656
Dimensioni d'ingombro (L-H-P) (senza corrimano)	mm	906 - 850 - 600
Peso a vuoto	Kg	205
Dimensioni piastra radiante di cottura (L-P)	mm	906-600
Dimensioni bocca fuoco (L-H-P)	mm	237-210
Dimensioni int. camera di combustione (L-H-P)	mm	255 - 400 - 379
Dimensioni int. forno a legna (L-H-P)	mm	340 - 265 - 470
Volume max riscaldabile*	m ³	214
Distanza minima di sicurezza (retro-fianco Dx/Sx-pavimento)	mm	200 - 300 - 0



BIANCO



BORDEAUX



NERO

TERMO HELENA COMBY

emissioni polveri: 18 mg/m³
 rendimento max: 80,6%
 potenza introdotta: 18,49 kW
 volume riscaldabile*: 420 m³



Potenza termica introdotta	kW	14,71
Potenza termica nominale	kW	13,05
Potenza termica all'acqua	kW	7,49
Potenza termica all'aria	kW	5,55
Rendimento termico	%	88,72
Consumo orario	kg/h	3,48
Emissione CO al 13% O ₂	%	0,119
Emissione polveri PP al 13% O ₂	mg/m ³	20,7
Capacità acqua termocamera	l	20
Portata d'acqua calda sanitaria	6 L/min. Δt 30°C	
Temperatura uscita fumi	°C	162,5
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 14
Diametro tubo scarico fumi	mm	150
Dimensioni d'ingombro (L-H-P) (con corrimano)	mm	1020 - 865 - 771
Dimensioni d'ingombro (L-H-P) (con corrimano)	mm	906 - 850 - 715
Peso a vuoto	Kg	220
Dimensioni piastra radiante di cottura (L-P)	mm	906-600
Dimensioni bocca fuoco (L-H-P)	mm	237-210
Dimensioni int. camera di combustione (L-H-P)	mm	255 - 400 - 379
Dimensioni int. forno a legna (L-H-P)	mm	340 - 265 - 470
Volume max riscaldabile*	m ³	214
Distanza minima di sicurezza (retro-fianco Dx/Sx-pavimento)	mm	200 - 300 - 0



BIANCO

BORDEAUX



NERO



CE EN12815 15a B-VG BlmSchV2

Flamme
VERTE