

FOLD 24.0



○ BIANCO
● NERO
● BORDEAUX



IMQ

CE EN 14785



**

Dati che possono variare a seconda del combustibile usato e dalla classe di isolamento dell'immobile.
Data may vary depending on the fuel used and the insulation class of the building.
Les données peuvent varier en fonction du combustible utilisé et de la classe d'isolation de l'immeuble.
Die Daten können je nach Brennstoff benutzt und sind Eigentum der Isolationsklasse

	FOLD 24.0
	★★★★★
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class Classe d'Efficacité Énergétique Energieeffizienzklasse	A+
Potenza introdotta Global thermal power Puissance thermique global Eingangsleistung	P. NOM. 24.2 Kw P. RID. 11.0 Kw
Potenza termica nominale Nominal thermal power Puissance thermique nominale Nennwärmeleistung	P. NOM. 21.7 Kw P. RID. 10.2 Kw
Potenza termica resa ambiente Environment heating output Puissance de chauffage environnement Thermische Leistung zu Raum	P. NOM. 5.2 Kw P. RID. 6.4 Kw
Potenza termica resa all'acqua Water heating output Puissance de chauffage de l'eau Thermische Leistung zu Wasser	P. NOM. 16.5 Kw P. RID. 3.8 Kw
Rendimento Efficiency Rendement Effizienz	P. NOM. 90% P. RID. 92.8%
Consumi orari Hourly consumption Consommation horaire Stundenverbrauch	P. NOM. 4.97 Kg/h P. RID. 2.26 Kg/h
Assorbimento elettrico a regime Power consumption in operation Puissance absorbée en fonctionnement Stromverbrauch im Betrieb	P. NOM. 74 W/h P. RID. 34 W/h
Capacità serbatoio Tank capacity Capacité du réservoir Tankinhalt	40 Kg
Diametro scarico fumi Diameter flue outlet Diamètre sortie de la cheminée Rauch durchmesser	100 mm
Volumetria consigliata max Max recommended volumetry Volume max conseillé maximale Volumen	615 m³ **
Peso Weight Poids Gewicht	183 Kg

KIT OPTIONAL
ACS

